

## Quick-Step® Livyn Dehnungsfugenprofil Gewerbliche Nutzung



LIVYN



### Produktspezifikationen


#### Quick-Step® Livyn Dehnungsfugenprofil für die gewerbliche Nutzung QSVEXPCOMSILV

Aluminium, Silberfarbton

Abmessungen, 1 Stück: 200 x 2,6 x 0,5 cm

Inhalt, 1 Stück: 1 vorgebohrtes Dehnungsfugenprofil aus Aluminium, Schrauben (Edelstahl, 3,5 x 35 mm) und Dübel (5 x 25 mm)

Bestellmenge: einzeln eingeschweißt



### Produktbeschreibung

- Dezentres und elegantes Profil zum Einsatz in gewerblichen Bereichen. Verwenden Sie das Profil, um die Dehnungsfuge zwischen zwei Böden derselben Höhe zu verdecken, z. B. an einer Türschwelle oder in einem großen Raum/Korridor, in dem eine Dehnungsfuge erforderlich ist.
- Kann sowohl mit **geklickten** als auch mit **verleimten** Livyn Böden verwendet werden.
- Besonders verschleißfestes Qualitätsaluminium, Silberfarbton.

- Verlegung erfolgt mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln (Verlegung ohne Unterprofil). **Tipp:** Sehen Sie davon ab, den Boden zu fest zwischen Dehnungsfugenprofil und Unterboden zu befestigen. Verlegen Sie ihn so, dass Sie danach noch ein Blatt Papier zwischen das Profil und den Livyn Boden schieben können.